

Status:	Ok
Freigabe:	14.10.2020

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion Innenausbau
Weitere-Industrien:	Küchen Platten Fenster, Türen



Produktprofil	
Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich (gesamt):	60-320 FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	JJ-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	





Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	6 - mittel	- TopTec
Standzeit:	7 - lang	
Finish:	9 - sehr gut	
Flexibilität:	9 - sehr flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Optimal geeignet für den Handschliff an gedrechselten Werkstücken - Auf beliebiges Format reissbar
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff - Optimal geeignet für den Handschliff an gedrechselten Werkstücken - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Auf beliebiges Format reissbar - Geeignet für pneumatische Walzen - Geeignet für Bürstenwalzen

Anwendungen	
Innenausbau:	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Feinschleifen von Profilen und Konturen - Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen - Profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

Werkstoff		
Innenausbau:	Füller Grundierungen Holz Holz Holz Lacke Lacke Lacke Lacke Lacke Mineralwerkstoffe Spachtel	<ul style="list-style-type: none"> ● Füller ● Grundierung ● Weichholz ● Hartholz ● Harzhaltiges Holz ○ UP-Lack ○ PUR-Lack ○ NC-Lack ○ UV-Lack ○ Wasserlack ● Mineralwerkstoff ● Spachtel
Möbelproduktion:	Beschichtungen Beschichtungen Beschichtungen Beschichtungen Beschichtungen Beschichtungen Beschichtungen Beschichtungen Kunststoffe Massivholz Massivholz Massivholz	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grundierung ○ Spachtel ○ Füller ○ UP-Lack ○ PUR-Lack ○ NC-Lack ○ UV-Lack ○ Wasserlack ● Mineralwerkstoff ● Weichholz ● Hartholz ● Harzhaltiges Holz

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Geweberollen - Jumbolino - Jumborollen
	Bogen	<ul style="list-style-type: none"> - Halbbogen - Standardbogen
	Streifen	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse Streifen
	Scheiben	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse Scheiben
	Bänder	<ul style="list-style-type: none"> - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)
	Systemkomponenten	<ul style="list-style-type: none"> - Pochetten - Profile siastar

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handschliff	Handschliff
	Handschliff	Handschliff für Profile
	Stationärer Bandschliff	Band-Profilschliff
	Stationärer Bandschliff	Freibandschliff
	Stationärer Maschinenschliff	Bürstenschliff
	Stationärer Maschinenschliff	Walzenschliff pneumatisch
	Stationärer Maschinenschliff	Rollen
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	<ul style="list-style-type: none"> - Glasschliff - Nassschliff - Steinschliff
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Das Hochflexible für Profile, Rundungen und Konturen mit Radien von 5–10 mm
Copy:	Für das Profilschleifen bei Radien von 5-10 mm ausgelegt, ermöglicht 2936 siatur jj eine hohe Formgenauigkeit und sorgt beim Schleifen von profilierten Werkstücken für einwandfreie Ergebnisse.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 273
		Möbelproduktion:	ID 5622
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 7617 ID 1676

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung