

Status:	OK
Vrijgave:	14.10.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Platen Ramen,deuren







Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-320 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	JJ-weefsel, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	- TopTec
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Optimaal geschikt voor handmatig schuren op draaiwerk - Op willekeurig formaat scheurbaar
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren - Optimaal geschikt voor handmatig schuren op draaiwerk - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Op willekeurig formaat scheurbaar - Geschikt voor pneumatische walsen - Geschikt voor borstelwalsen

Toepassingen	
Binnenafwerking:	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Fijnschuren van profielen en contouren - Tussenschuren van rondingen en profielen - Profielschuren voor radii groter dan 5 mm

Materiaal		
Binnenafwerking:	Grondlagen Hout Hout Hout Lakken Lakken Lakken Lakken Lakken Lakken Minerale materialen Plamuur Vulmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ● Grondlaag ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout ○ UP-lak ○ PUR-lak ○ NC-lak ○ UV-lak ○ Watergedragen lak ● Mineraal materiaal ● Plamuur ● Vulmiddel
Meubelproductie:	Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Kunststoffen Massief hout Massief hout Massief hout	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grondlaag ○ Plamuur ○ Vulmiddel ○ UP-lak ○ PUR-lak ○ NC-lak ○ UV-lak ○ Watergedragen lak ● Mineraal materiaal ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen op linnen - Jumbolino - Jumborollen
	Bladen	<ul style="list-style-type: none"> - Halve bladen - Standaardbladen
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse strips
	Schijven	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse schijven
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> - Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> - Pochetten - Profielen siastar

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
	Handschoenen	Handschoenen voor profielen
	Stationair bandschuren	Bandprofiel schuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair machineschuren	Borstelschuren
	Stationair machineschuren	Walsschuren pneumatisch
	Stationair machineschuren	Rollen
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Schuren van glas - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De zeer flexibele voor profielen, rondingen en contouren met radii van 5–10 mm
Copy:	2936 siatur jj is ontworpen voor het profiel schuren van radiussen van 5-10 mm, maakt een hoge vormnauwkeurigheid mogelijk en zorgt bij het schuren van geprofileerde werkstukken voor precieze resultaten.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 273
		Meubelproductie:	ID 5622
	Productshow:		
	Macro-opname:		
Verpakkingsafbeelding:			
Productgroepafbeelding:			ID 7617 ID 1676

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing