Ficha de dados técnicos
2943 siatur h

Status:	Ok
Aprovação:	27.03.2020

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Janelas, portas

Perfil do produto		
Tipo de grão:	óxido de alumínio	
Granulometria (total):	80-180; 240	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido H misto	
Tipo de distribuição:	fechada	
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:		

Características		**Tecnologia**
Taxa de remoção:	5 - médio	- siafast
Durabilidade:	5 - médio	
Acabamento:	9 - muito bom	
Flexibilidade:	10 - muito flexível	
Força de compressão:		

Vantagens	
Produção de móveis:	- Abrasivo único, elástico no sentido marcado - Especialmente apropriado para o lixamento de perfis em moldureiras e tupias de mesa - Especialmente apropriado para o lixamento de perfis em máquinas CNC - Troca mais rápida e segura de abrasivo graças ao sistema siafast de fixação

Aplicações	
Produção de móveis:	- Acabamento final de peças perfiladas - Acabamento de superfícies arredondadas e planas - Remoção da aspereza das peças

Material		
Produção de móveis:	Madeira compensada	● Placa de contraplacado
	Madeira compensada	○ MDF
	Madeira maciça	● Madeira macia
	Madeira maciça	● Madeira dura
	Materiais sintéticos	○ Minerais

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Rolos Jumbo
	Tiras	- Tiras siafast - Tiras diversas
	Discos	- Discos siafast
	Componentes de sistema	- Conjunto de lixamento de perfis

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina estacionária	Roda para lixamento de perfis
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento de formas em perfis - Lixamento úmido
Recomendação de lixamento:	- Respeitar o número de rotações máximo e recomendado - Não exceder a dilatação máx. de 30% - Fabrico de discos perfilados segundo instruções da sia Abrasives - Utilizar a cola de contato prescrita
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	Altamente elástico para a fabricação individual de rodas de lixamento
Copy:	Fabricar rodas de lixamento de perfis econômicas: o 2943 siatur h único e elástico no sentido marcado, é especialmente indicado para o processamento de peças perfiladas e curvas em moldureiras, tupias de mesa e máquinas CNC, cujas rodas de lixamento podem ser revestidas com o abrasivo com pouco esforço.

Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 362
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 7618 ID 1677

● Aplicação principal
○ Aplicação secundária