

Stato:	Ok
Approvazione:	27.03.2020

Classificazione	Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili	
Settori principali:	Produzione di mobili	
Altri settori:	Cucine Finestre e porte	

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	80-180; 240	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto H con fibre miste	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	5 - media	- siafast
Durata:	5 - media	
Finitura:	9 - ottima	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Straordinario abrasivo elastico nel senso dell'altezza (vedi freccia) - Ideale per la levigatura di profili su rettificatrici automatiche e profilatrici doppie - Specifico per la levigatura di profili su macchine CNC - Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast

Impieghi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati - Carteggiatura e levigatura di smussi e appiattimenti - Carteggiatura e levigatura di pezzi in lavorazione bordati

Materiali		
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> Legno massiccio Legno massiccio Materiali legnosi Materiali legnosi Materie plastiche 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legno tenero ● Legno duro ● Pannello in compensato ○ Pannello MDF ○ Sostanze minerali

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Rotoli Jumbo
	Strisce	- Strisce siafast - Strisce varie
	Dischi	- Dischi siafast
	Platorelli	- Set per levigatura di profili

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura con ruote da profilo
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Raccordatura di forme su profili - Levigatura ad umido
Consigli per la levigatura:	- Attenersi alla velocità consigliata e a quella massima - Non oltrepassare la dilatazione max. del 30% - Produzione di dischi per profili secondo le istruzioni di sia Abrasives - Utilizzare il collante a contatto del tipo prescritto
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	La soluzione più elastica per la realizzazione individuale di ruote abrasive
Copy:	Autoproduzione economica di ruote abrasive per profilati: straordinario abrasivo elastico nel senso contrassegnato, il 2943 siatur h è adatto in particolare alla levigatura di pezzi profilati e bombati su dispositivi automatici per scanalature, profilatrici doppie e macchine CNC, le cui ruote abrasive possono essere continuamente acquistate con minima spesa.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 362
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7618 ID 1677

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario