

Ficha de dados técnicos

2945 siatur j



Status:	Ok
Aprovação:	10.11.2021

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Fundição, forjagem Turbinas Máquinas, instalações Peças de estampagem, peças de remodelação

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-240; 320 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido J
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	6 - médio
Durabilidade:	6 - médio
Acabamento:	9 - muito bom
Flexibilidade:	7 - flexível
Força de compressão:	7 - forte

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Elevada capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis - Qualidade excepcional da superfície - Versátil

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Remoção de ferrugem - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final

Material		
Estruturas de metal:	Aço Metais não ferrosos	<ul style="list-style-type: none">● aço não ligado / de baixa liga● Metal não-ferroso

Ficha de dados técnicos

2945 siatur j



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Folhas	- Folhas Manuais
	Tiras	- Tiras diversas
	Discos	- Discos diversos
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas scm - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta no vão livre
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento úmido
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Ficha de dados técnicos

2945 siatur j



Informações			
Claim:	Flexível e versátil		
Copy:	Especial para aplicações em instrumentos cirúrgicos ou caixas de relógios, a série siatur j 2945 realiza até a texturização e o lixamento de acabamento; isso se deve ao abrasivo flexível que vai do lixamento grosso até o lixamento fino.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 5623
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12296

- Aplicação principal
- Aplicação secundária