

Status:	OK
Vrijgave:	28.11.2022

Classificatie	publieke series	
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen	
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw	
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen	







Productprofiel		
Korreltype:	Aluminiumoxide	
Korrelbereik (totaal):	60-320; 400; 500-600	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	JJ-weefsel	
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:		





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	
Standtijd:	6 - medium	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:	6 - medium	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Uitstekende oppervlaktekwaliteit - Veelzijdig inzetbaar

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijderen van roest - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Staal	<ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino - Economische rollen
	Bladen	- Standaardbladen
	Strips	- Diverse strips
	Schijven	- Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	- Kunststof spoel - Pochetten

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	De norm bij profielen en contouren		
Copy:	2946 siatur jj is universeel inzetbaar voor het bewerken van profielen en oppervlakken met contouren van staal, moeilijk te verspanen metalen evenals non-ferrometalen met stationaire of niet-stationaire machines – en overtuigt van het afbramen tot en met de perfecte afwerking.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voor kant:	ID
		Achter kant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8073
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
Productgroepafbeelding:			ID 12297

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing