

Status:	OK
Vrijgave:	13.08.2019

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Machines, installaties Sporttoestellen


<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	240; 320; 400; 600
Dragermateriaal:	J-weefsel
Verspreiding:	Gestructureerd
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	





<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	- siasphere
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	7 - flexibel	
Aandrukkracht:	7 - sterk	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lange levensduur</li> <li>- Hoog snijvermogen bij geringere druk</li> <li>- Minder bandwissel</li> <li>- Kortere bewerkingstijd</li> <li>- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode</li> <li>- Minder arbeidsstappen</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppervlaktebewerking</li> <li>- Structureren en eindschuren</li> <li>- Afschuren</li> <li>- Verwijderen van aanloopverkleuringen</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-ferrometalen</li> <li>Roestvrij staal</li> <li>Staal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Non-ferrometaal</li> <li><input checked="" type="radio"/> Hooggelegeerd staal</li> <li><input checked="" type="radio"/> Ongelegeerd / laaggelegeerd staal</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)</li> <li>- Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)</li> <li>- Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)</li> </ul>

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul>

<b>Communicatie</b>	
Claim:	Met hightech naar efficiëntie en kwaliteit
Copy:	Met de Special-serie siasphere kunnen metalen oppervlakken nog efficiënter en met nog meer kostenbesparing bewerkt worden. 2971 siasphere bezit een iets stijvere, maar nog altijd flexibele onderlaag en is uitstekend geschikt voor vlakkere toepassingen en wanneer hogere afname vereist is.

<b>Communicatie</b>			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID 5014
		Achterkant:	ID 5013
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 4513
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7620 ID 4717

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing