

# Ficha de dados técnicos

3708 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	23.10.2020

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

<b>Perfil do produto</b>		
Tipo de grão:	carbeto de silício	
Granulometria (total):	36-150	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Combinação de papel/tecido	
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	P036 – P100
	fechada	P120 – P150
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:	TopTec	

<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	9 - muito elevada	- TopTec
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	9 - muito bom	
Flexibilidade:	2 - muito rígida	
Força de compressão:	8 - forte	

<b>Vantagens</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino</li><li>- Padrão de lixamento fino graças ao costado estável</li><li>- Longa durabilidade</li><li>- Conservação do material do patim</li><li>- Costado com resistência e estabilidade muito elevadas</li><li>- Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento</li></ul>

<b>Aplicações</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calibração</li><li>- Lixamento intermediário</li><li>- Polimento fino</li><li>- Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura</li><li>- Polir placas laminadas (lado posterior)</li><li>- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça</li></ul>

# Ficha de dados técnicos

3708 siapan



Material		
Produção de móveis:	Laminados Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Materiais sintéticos	<input type="radio"/> Laminado HPL <input checked="" type="radio"/> Aglomerado <input checked="" type="radio"/> MDF <input checked="" type="radio"/> Placa HDF <input checked="" type="radio"/> Painéis de madeira <input type="radio"/> Placa de fibra mineral <input type="radio"/> Minerais

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido/papel - Jumbolino
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Madeira resinosa - Esticamento e afrouxamento múltiplos em máquinas - Não lavável
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança  - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	A combinação de potência de topo e acabamento de topo
Copy:	As cintas Hightech da série 3708 siapan são especialmente indicadas para o lixamento de calibração, intermédio e final de placas de aglomerado de madeira e MDF.

# Ficha de dados técnicos

3708 siapan



Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 4826
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12299

- Aplicação principal
- Aplicação secundária