## **Scheda tecnica** 4570 siabite X



Stato:	Ok
Approvazione:	03.06.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Cisterne / Serbatoi Impiantistica Fusione e fucinatura Cantieristica

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	Elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	10 - molto elevata	- tecnologia X
Durata:	10 - molto elevata	
Finitura:	9 - ottima	
Flessibilità:	1 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	9 - alta	

Vantaggi		
Carpenteria metallica:	<ul><li>Levigatura fredda</li><li>Risultato di levigatura omogeneo</li><li>Lunga durata</li><li>Ottima finitura della superficie</li></ul>	

Impieghi		
Carpenteria metallica:	<ul> <li>Rimozione di cordoni di saldatura</li> <li>Rimozione di calamina e difetti da laminazione</li> <li>Correzione errori di lavorazione</li> <li>Rimozione di variazioni di colore</li> </ul>	

Materiali			
Carpenteria metallica:	Acciaio	<ul> <li>Acciaio non legato / bassolegato</li> </ul>	
	Acciaio inox	Acciaio ad alta lega	
	Metalli non ferrosi	<ul><li>Alluminio</li></ul>	

## **Scheda tecnica** 4570 siabite X



Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	- Dischi fibrati

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
<b>E</b>	Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli				
Non adatto per:	- Levigatura ad umido			
	- Levigatura su pietra			
Consigli per la levigatura:	- Per una levigatura aggressiva, scegliere un platorello duro			
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza			
	- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali EN			
	- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA			
	- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva			

Per comunicazioni			
Claim:	Il disco fibrato per la migliore levigatura con la nuova ed esclusiva tecnologia X		
Сору:	Grazie all'innovativa tecnologia X, il disco fibrato 4570 siabite X garantisce una levigatura nettamente più fredda con una lunga durata e risultati di levigatura uniformi su acciaio inossidabile e acciaio da costruzione. Grazie alla nuova tecnologia X unica al mondo, viene cosparsa direttamente sullo strato superiore una sostanza refrigerante attiva, che ottimizza il raffreddamento e riduce al minimo le variazioni di colore del metallo.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 9012
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8994

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario