

Status:	OK
Vrijgave:	05.08.2021

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Machines, installaties


<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36; 60-80; 120-150
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	


<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	1 - heel stijf	
Aandrukkracht:	10 - hoog	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	- Agressief schuren - Stevige en resistente fiber onderlaag - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	- Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

<b>Materiaal</b>		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Non-ferrometaal</li> <li>● Hooggelegeerd staal</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Fiberschijven

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium</li> <li>- Nat schuren</li> <li>- Schuren van steen</li> </ul>
Schuuradvies:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor agressief schuren een harde schuurschijf kiezen</li> <li>- Voor fijn schuren een zachte schuurschijf kiezen</li> </ul>
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul>

<b>Communicatie</b>			
Claim:	De fiberschijf voor agressief schuren van hooggelegeerd staal		
Copy:	Als specialist voor hooggelegeerd staal zijn de 4815 siacut fiberschijven geschikt voor verschillende toepassingen: van algemene berapingswerkzaamheden, ontbramen en kanten breken tot en met de bewerking van bronzen scheepsschroeven. Koelende werkzame stoffen zorgen ervoor dat aanloopverkleuringen tot een minimum beperkt worden.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Vorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5617
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 6107

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing