

Ficha de dados técnicos

6120 siamop Interleaved




Status:	não aprovado
Aprovação:	

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	
Costado:	Não tecido/tecido
Tipo de distribuição:	
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	
Durabilidade:	
Acabamento:	
Flexibilidade:	
Força de compressão:	

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Retífica direita
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial

Ficha de dados técnicos

6120 siamop Interleaved



Informações	
Claim:	Para o acabamento mais rápido de superfícies no lixamento com máquinas portáteis
Copy:	As rodas de lixa em lamelas com haste e uma combinação de abrasivos com tecnologia não-tecido e abrasivo flexível asseguram uma boa uniformização da superfície e um padrão de lixamento homogêneo.
Material de imagem:	Product Top View (PTV) Parte da frente: ID Parte de trás: ID
	Imagem da aplicação
	Show do produto:
	Macro fotografia:
	Imagem da embalagem:
	Imagem do grupo de produtos:

- Aplicação principal
- Aplicação secundária