Ficha de dados técnicos
6130 siafleece hd

Status:	Ok
Aprovação:	29.10.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos não tecidos
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio carbeto de silício
Granulometria (total):	60-80; 120-150; 220
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		**Tecnologia**
Taxa de remoção:	7 - elevado	
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	9 - muito bom	
Flexibilidade:	5 - médio	
Força de compressão:	5 - médio	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Elevada flexibilidade para áreas dificilmente acessíveis - Padrão de lixamento uniforme graças ao grão constante - Vida útil maior devido à distribuição do grão na manta abrasiva - Elevada resistência ao rasgo - Empastamento reduzido - Processamento sem rebarbas - Aplicável úmido e seco

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Polimento final de aço inoxidável em superfícies com veios (polimento final mais fosco) - Acetinar superfícies - Acabamento final para aplicação de revestimentos e galvanização - Remover azulamento ao soldar aço inoxidável - Remover óxido leve - Rebarbação leve - Remover rebarbas de fundição

Material		
Estruturas de metal:	Aço	● aço não ligado / de baixa liga
	Aço	● Metal ferroso
	Aço inoxidável	● Aço de alta liga
	Aço inoxidável	● Aço inoxidável (Inox)
	Aço inoxidável	● Aço inoxidável (Inox)
	Metais não ferrosos	● Metal não-ferroso

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos siafleece
	Discos	- Discos siafleece
	Discos flap	- Cilindros de lixa em lamelas em tecido e manta abrasiva - Cilindros de lixa em lamelas em manta abrasiva

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Retífica direita
	Lixamento com cinta estacionária	Esmeriladora dupla
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	A base para máxima qualidade de superfície
Copy:	A siafleece hd 6130 garante, graças às suas excelentes características, um resultado excelente, constante e de alta qualidade. Seja para metais de ferro e não ferrosos ou aços de liga e sem liga.

Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 538
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12301

● Aplicação principal
○ Aplicação secundária