Ficha de dados técnicos
6140 siafleece sd

Status:	Ok
Aprovação:	29.10.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos não tecidos
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		**Tecnologia**
Taxa de remoção:	8 - elevado	
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	9 - muito bom	
Flexibilidade:	5 - médio	
Força de compressão:	6 - médio	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Padrão de lixamento homogêneo e longa vida útil graças à distribuição e penetração constante do grão - Elevada resistência ao rasgo - Empastamento reduzido - Utilização universal no lixamento a seco e a úmido

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Rebarbação - Remoção de ferrugem e tinta - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Desbastar e eliminar erros - Estruturar/polimento final

Material		
Estruturas de metal:	Aço	● aço não ligado / de baixa liga
	Aço inoxidável	● Aço de alta liga
	Metais não ferrosos	● Metal não-ferroso

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos siafleece
	Discos	- Discos siafix - Discos siafleece

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Esmeriladora dupla
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento molhado	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	Com potência constante para um acabamento homogêneo		
Copy:	A siafleece sd 6140 é adequada, entre outras coisas, para a remoção de ferrugem, tinta e descolorações, além da texturização/acabamento e impressiona pelo padrão de lixamento uniforme, além da elevada durabilidade e empastamento reduzido. No lixamento a seco e no lixamento úmido.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 560
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

● Aplicação principal
○ Aplicação secundária