Fiche technique
6140 siafleece sd

Statut:	Ok
Validation:	29.10.2024

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs non-tissés
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	
Support:	Non-tissé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés		**Technologie**
Rendement de ponçage:	8 - élevée	
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	9 - très bonne	
Flexibilité:	5 - moyenne	
Pression d'appui:	6 - moyenne	

Avantages	
Construction métallique:	- Aspect régulier du ponçage et longue durée de vie grâce à la répartition des grains uniforme - Grande résistance au déchirement - Faible encrassement - Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

Applications	
Construction métallique:	- Ébavurage - Enlèvement de rouille et de peinture - Enlèvement de la soudure - Finition - Polissage - Satinage

Matière		
Construction métallique:	Acier	● Aciers non alliés / faiblement alliés
	Aciers inoxydables	● Aciers hautement alliés
	Métaux non ferreux	● Métaux non ferreux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux siafleece
	Disques	- Disques siafix - Disques siafleece

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Touret à meuler
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Des performances constantes pour une qualité de finition uniforme		
Copie:	6140 siafleece sd est entre autres approprié pour enlever la rouille, la peinture et les décolorations ainsi que pour le texturage / la finition ; son aspect lisse, une longue durée de vie ainsi qu'un faible encrassement savent convaincre. Pour le ponçage à sec comme pour le ponçage à l'eau.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 560
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		

● Application principale
○ Application secondaire