Scheda tecnica 6300 siastrip



Stato:	Ok
Approvazione:	10.12.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico		
Tipo prodotto:	Abrasivi in tessuto non tessuto		
Settori principali:	Carpenteria metallica		
Altri settori:			

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):		
Supporto:	tessuto non tessuto	
Cosparsione:	meccanica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta	- X-LOCK
Durata:	9 - molto elevata	
Finitura:	6 - medio	
Flessibilità:	3 - rigida	
Pressione di appoggio:	4 - ridotto	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Intasamento ridotto - Eccellente per efficienza e durata

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di ruggine e colore
	- Pulitura dopo la levigatura del fondo catalizzato

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio	 Acciaio non legato / bassolegato

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce varie

Scheda tecnica 6300 siastrip



Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	Dischi siafixDischi siastripDischi siafleece
	Flap a lamelle	 Ruote abrasive a lamelle, tessuto non tessuto

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrice assiale
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza
	 Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	L'esperto della rimozione di colori e ruggine		
Сору:	6300 siastrip per acciai legati e non legati: nell'ambito della capacità di asportazione e della durata del prodotto non lascia alcun desiderio inesaudito e convince inoltre grazie ad un ridotto intasamento.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 4557
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8167

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario