

Ficha de dados técnicos

6711 siaflece flex



Status:	Ok
Aprovação:	13.09.2023

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos não tecidos
Setores principais:	Automotivo
Outros setores:	

Perfil do produto		
Tipo de grão:	óxido de alumínio carbeto de silício	very fine ultra fine
Granulometria (total):		
Costado:	não tecido	
Tipo de distribuição:	mecânico	
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:		

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	5 - médio	
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	10 - muito flexível	
Força de compressão:	2 - leve	

Vantagens	
Automotivo:	<ul style="list-style-type: none">- Muito flexível e adaptável à forma- Padrão de lixamento uniforme graças ao grão constante- Longa vida útil- Aplicável úmido e seco- Empastamento reduzido- Quebra reduzida do grão

Aplicações	
Automotivo:	<ul style="list-style-type: none">- Preparação de peças novas e primers de fábrica- Acabamento em locais de difícil acesso- Acabamento de tintas antes da pintura final

Ficha de dados técnicos

6711 siafleece flex



Material		
Automotivo:	Materiais sintéticos Metais Pinturas primárias Tintas Vernizes Vernizes	<ul style="list-style-type: none">● Plástico● Alumínio● Primário● Cor● Laca● Verniz velho

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Tiras	- Tiras siafleece

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança <ul style="list-style-type: none">- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA- Utilização de proteção ocular e facial- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	Flexibilidade máxima para resultados de acabamento perfeitos		
Copy:	O 6711 siafleece flex foi desenvolvido para o acabamento de locais de acesso especialmente difícil. É especialmente flexível e mostra as suas capacidades, por exemplo, na preparação peças novas, primers originais de fábrica (cataforese), bem como tintas antes da pintura final.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Automotivo:	ID 190
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		ID 116828
	Imagem do grupo de produtos:		

- Aplicação principal
- Aplicação secundária