

Stato:	Ok
Approvazione:	14.02.2022

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Finiture di interni Aerospaziale Automotive
Altri settori:	Marine Autocarri Autobus Settore ferroviario Finestre e porte Energia eolica Cucine Cantieristica

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	80-240; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Supporto:	tessuto
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	10 - molto elevata	- siafast - sianet
Durata:	10 - molto elevata	
Finitura:	6 - medio	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco - Nessun vincolo a sistemi di fori - Elevata asportazione, senza intasamenti - Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete - Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Ottima aspirazione - Eccellente asportazione - Intasamenti ridottissimi - Durata particolarmente elevata - Nessun vincolo a sistemi di fori - Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete - Corindone ceramico ad alte prestazioni





Vantaggi






Aerospaziale:	<ul style="list-style-type: none"> - Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico - Ottima aspirazione - Eccellente asportazione - Intasamenti ridottissimi - Durata particolarmente elevata - Nessun vincolo a sistemi di fori - Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete - Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
---------------	--

Impieghi

Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti - Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture - Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici - Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo - Levigatura ad asportazione di assicelle - Levigatura ad asportazione di terrazze in legno e bordi per piscine - Levigatura ad asportazione di colori infragiliti o semidistaccati - Livellamento o levigatura ad asportazione di superfici - Levigatura ad asportazione di superfici stuccate - Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore - Rimozione di irregolarità quali graffi o macchie - Microfinitura di superfici - Levigatura a spianare di irregolarità - Levigatura a spianare di pareti leggere - Strutturazione di travi in legno
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità - Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione - Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
Aerospaziale:	<ul style="list-style-type: none"> - Livellamento di poliestere e materiali compositi - Raccordare bordi su zone di raccordo, per parti intaccate da ruggine o danneggiate da pietre - Raccordatura di forme su stucchi e fondi catalizzati - Levigatura di pezzi nuovi e fondi di fabbrica - Asportazione di vernice vecchia - Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati

Materiali		
Finiture di interni:	<p>Fondi</p> <p>Fondo catalizzato</p> <p>Gesso</p> <p>Legno</p> <p>Materiali legnosi</p> <p>Materiali legnosi</p> <p>Pannelli in fibra di gesso</p> <p>Sostanze minerali</p> <p>Vernice vecchia</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Foglio di melamina ● Pellicola di fondo ○ Fondo catalizzato ● Gesso ○ Legno duro ○ Pannello truciolare ○ Pannello MDF ● Pannelli in fibra di gesso ● Sostanze minerali ● Vernice vecchia ○ Vernice acrilica ○ Vernice nitrocellulosa ○ Vernice PUR ○ Vernice UP ○ Vernice UV ○ Vernice all'acqua
Automotive:	<p>Colori</p> <p>Fondi</p> <p>Fondi</p> <p>Fondi</p> <p>Fondo catalizzato</p> <p>Gelcoats</p> <p>Materiali compositi</p> <p>Materiali compositi</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Metalli</p> <p>Metalli</p> <p>Stucco</p> <p>Vernici</p> <p>Vernici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Colore ● Applicazione del fondo ● Fondo epossidico ● Fondo in cataforesi ● Fondo catalizzato ● Gelcoat poliestere ● Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina) ● Materiale composito ● Plastica ● Plexiglas ● Alluminio ● Acciaio ● Stucco ● Vernice ● Vernice vecchia
Aerospaziale:	<p>Fondi</p> <p>Fondi</p> <p>Fondi</p> <p>Gelcoats</p> <p>Materiali compositi</p> <p>Materie plastiche</p> <p>Stucco</p> <p>Vernici</p> <p>Vetro acrilico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Colore ● Fondo catalizzato ● Vernice vecchia ● Applicazione del fondo ● Fondo epossidico ● Fondo in cataforesi ● Gelcoat poliestere ● Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina) ● Plastica ● Stucco ● Vernice ● Plexiglas

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli siafast
	Strisce	- Strisce siafast
	Delta e poligonali	- Delta e poligonali
	Dischi	- Dischi siafast

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice orbitale
	Smerigliatrice portatile	Levigatrici a delta
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva

Per comunicazioni	
Claim:	L'efficiente abrasivo su supporto a rete con grana ceramica
Copy:	La speciale struttura del supporto a rete di 7500 sianet CER consente di lavorare senza polvere, alle massime prestazioni di levigatura; inoltre, la grana abrasiva ceramica assicura massima asportazione e lunga durata.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni: Automotive: Aerospaziale:	ID 7262 ID 7273 ID 9269
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		ID 8196
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8033

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario