

Status:	Ok
Freigabe:	28.11.2022

<b>Klassifizierung</b>	öffentliche Serien
Produkttyp:	Schaumstoff-Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Innenausbau
Weitere-Industrien:	Küchen Marine Fenster, Türen


<b>Produktprofil</b>	
Korntyp:	Korund
Kornbereich (gesamt):	36; 60; 100; 180
Unterlage:	PU-Schaum (hart)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologie</b>
Abtragsleistung:	6 - mittel	
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:	8 - gut	
Flexibilität:	5 - mittel	
Anpressdruck:	7 - stark	

<b>Vorteile</b>	
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung</li> <li>- Geringes Zusetzen</li> <li>- Nass und trocken einsetzbar</li> <li>- Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen</li> <li>- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern</li> <li>- Feinschleifen von Oberflächen</li> <li>- Abschleifen von Roststellen</li> <li>- Abschleifen von alter Farbe und Lacken</li> <li>- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe</li> <li>- Planschleifen von Unebenheiten</li> <li>- An- oder Abschleifen von Oberflächen</li> <li>- Anschleifen von gespachtelten Flächen</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>		
Innenausbau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altfarbe</li> <li>Altlack</li> <li>Füller</li> <li>Gips</li> <li>Gipsfaserplatten</li> <li>Holz</li> <li>Holz</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Lacke</li> <li>Mineralwerkstoffe</li> <li>Spachtel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Melaminfolie</li> <li><input type="radio"/> Kunststoff</li> <li><input checked="" type="radio"/> Altfarbe</li> <li><input checked="" type="radio"/> Altlack</li> <li><input type="radio"/> Füller</li> <li><input type="radio"/> Gips</li> <li><input checked="" type="radio"/> Gipsfaserplatten</li> <li><input checked="" type="radio"/> Hartholz</li> <li><input checked="" type="radio"/> Weichholz</li> <li><input type="radio"/> NC-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> PUR-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> UP-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> UV-Lack</li> <li><input checked="" type="radio"/> Wasserlack</li> <li><input type="radio"/> Mineralwerkstoff</li> <li><input type="radio"/> Spachtel</li> </ul>

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Schaumstoff-Schleifmittel	- Blocks

<b>Einsatz</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Handschliff	Handschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

<b>Details</b>	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Sicherheit

<b>Kommunikation</b>	
Claim:	Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz
Copy:	Mit dem 7990 siasponge block lassen sich Oberflächen schnell und leicht bearbeiten. Der handliche Schleifblock ist jederzeit einsatzbereit und erzielt durch seine hohe Kantenstabilität sowohl bei Holz, Kunststoffen, Farben, Lacken als auch Composite-Werkstoffen exzellente Ergebnisse.



<b>Kommunikation</b>			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 8155
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		ID 8197
	Verpackungsbild:		ID 9305
	Produktgruppenbild:		ID 8156 ID 7267

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung