

Status:	OK
Vrijgave:	25.11.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Schaumstoff-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Marine Ramen,deuren

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-220
Dragermateriaal:	PU-schuim (zacht)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	5 - medium	
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	7 - flexibel	
Aandrukkracht:	5 - medium	

Voordelen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Weinig verstopping - Nat en droog toepasbaar - Aan vier kanten van een laag voorzien, ideaal voor toepassingen in sponningen en op vlakken

Toepassingen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen - Afschuren van opstaande houtvezels - Fijnschuren van oppervlakken - Afschuren van roestplekken - Afschuren van oude verf en lak - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf - Vlakschuren van oneffenheden - Opruwen of afschuren van oppervlakken - Opruwen van geplamuurde vlakken

Materiaal		
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> Gips Gipsvezelplaten Hout Hout Lakken Lakken Lakken Lakken Lakken Minerale materialen Oude lak Oude verf Plamuur Vulmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Melaminefolie <input type="radio"/> Kunststof <input type="radio"/> Gips <input checked="" type="radio"/> Gipsvezelplaten <input checked="" type="radio"/> Hardhout <input checked="" type="radio"/> Zachthout <input type="radio"/> NC-lak <input checked="" type="radio"/> PUR-lak <input checked="" type="radio"/> UP-lak <input checked="" type="radio"/> UV-lak <input checked="" type="radio"/> Watergedragen lak <input type="radio"/> Mineraal materiaal <input checked="" type="radio"/> Oude lak <input checked="" type="radio"/> Oude verf <input type="radio"/> Plamuur <input type="radio"/> Vulmiddel

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schuimstof-schuurmiddelen	- Blocks

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie	
Claim:	Het zachte schuimstofblok voor een perfecte afwerking
Copy:	7991 siasponge block (soft) is de allrounder met aanpassingsvermogen voor alle materialen. Dankzij zijn gereduceerde hardheid past het schuurblok zich optimaal aan sponningen, kanten en profielen aan en zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling zonder zijn randstabiliteit te verliezen.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 8157
	Productshow:		
	Macro-opname:		ID 8197
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8158

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing