sia ABRASIVES

# 1950 siaspeed

**A pleins gaz vers la finition parfaite**

**A pleins gaz vers la finition parfaite**
L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Usure moindre de l'abrasif
- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet

**Profil de produit**

| | | |
|---|---|---|
| Type de grain: | Grains mixtes avec céramique | 40 – 80 |
| | Oxyde d'alumine semi-friable / blue fired | P100 – P400 |
| | Oxyde d'alumine blanc | P500 – P1500 |
| Granulométrie: | 40; 60-1500 | |
| Support: | Papier (FSC-certifié) | 40 – P600 |
| | Film | P800 – P1500 |
| Epandage: | Électrostatique | 40 – P180 |
| | Électrostatique ouvert | P220 – P600 |
| | Procédé spécial | P800 – P1500 |
| Liant: | Résine synthétique | |
| Revêtement spécial: | Stéarate | à partir de 80 |

**Application**



**Applications**
- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière
- Préparation au poli-miroir

**Matières**
Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

**Technologie**
Épandage ouvert; Plain; S Performance; siafast; siasoft

11. octobre 2024