



# 1950 siaspeed

A pleins gaz vers la finition parfaite



# A pleins gaz vers la finition parfaite

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

- Abrasifs de haute qualité
- Haute performance en enlèvement
- Longue durée de vie
- Produit universel
- Usure moindre de l'abrasif
- Surface homogène

### Profil de produit

Type de grain: Grains mixtes avec 40 - 80céramique

Oxyde d'alumine semi-P100 - P400

friáble / blue fired P500 - 1500 Oxyde d'alumine blanc

Granulométrie: 40; 60-1500 Support: Papier (FSC-certifié)

40 - 600Film 800 - 150040 - 180

Epandage: Électrostatique 220 - 600Électrostatique ouvert

800 - 1500Procédé spécial

Résine synthétique Liant:

à partir de 80 Revêtement spécial: Stéarate

### **Application**













## **Applications**

- Ponçage de polyesters et matériaux composites
- Élimination par ponçage de raccords, points de rouille et d'impacts de gravillons
- Préparation des mastics et apprêts
- Ponçage de pièces neuves et traitées cataphorèse
- Décapage des vernis anciens
- Matage des vieilles peintures et lagues avant retouches de vernis
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière
- Préparation au poli-miroir

#### Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

#### **Technologie**

Épandage ouvert; Plain; S Performance; siafast; siasoft

