



# 1950 siaspeed

O acabamento perfeito em alta velocidade



### O acabamento perfeito em alta velocidade

O versátil produto multiúso 1950 siaspeed convence pela sua elevada capacidade de remoção, qualidade perfeita de superfícies e longa vida útil – por exemplo, no lixamento de massa, primer, verniz e tinta.

- ▶ Alta capacidade de desbaste com um acabamento excelente
- ▶ Mistura de grão potenciadora de rendimento com óxido de alumínio cerâmico nos grãos 40 - 80
- ▶ Obstrução mínima graças à camada aberta no grão 220 - 600
- ▶ Longa durabilidade
- ▶ Desgaste reduzido do abrasivo
- ▶ Produto multiúso versátil com atrativo sortimento

#### Perfil do produto

Tipo de grão:	Grão misto composto de grão cerâmico	40 – 80
	Óxido de alumínio semi-friável/Óxido de alumínio azul	P100 – P400
	Óxido de alumínio branco	P500 – P1500
Alcance do grão:	40; 60-1500	
Costado:	Papel (FSC-certificado)	40 – P600
	Filme	P800 – P1500
Tipo de distribuição:	eletrostática	40 – P180
	aberto eletrostático	P220 – P600
	processo especial	P800 – P1500
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:	estearato	a partir de 80

#### Aplicação



#### Aplicações

- Desbaste de revestimentos e impurezas
- Lixar desníveis nas cantoneiras do local de reparação
- Nivelar massa de enchimento e materiais compostos
- Acabamento em primer
- Acabamento em vernizes velhos e novos
- Polimento de verniz velho e novo para pinturas especiais
- Remover efeito
- Preparar o polimento para superfícies de alto brilho

#### Materiais

Cor; Primer; Massa; Laca; Verniz velho; Primário; Primer epóxi; Primário KTL; Plástico; Acrílico; Gelcoat poliéster; Plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV)

#### Tecnologia

Camada aberta; Plain; S Performance; siafast; siasoft