



# 1950 siaspeed

Op volle snelheid naar de perfecte afwerking



### Op volle snelheid naar de perfecte afwerking

Het veelzijdige allroundproduct 1950 siaspeed overtuigt door een hoog rendement en materiaalafname, een perfecte oppervlaktekwaliteit en een hoge standtijd – bijvoorbeeld bij het bewerken van plamuur, vulmiddel, lak en verf.

- ▶ Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- ▶ Prestatieverhogende korrelmengeling met keramische aluminiumoxide in korrel 40 - 80
- ▶ Minimaal verstoppem dankzij open verdeling in de korrel 220 - 600
- ▶ Heel lange levensduur
- ▶ Geringer schuurmiddelverbruik
- ▶ Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

#### Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit witte aluminiumoxide	40 – 80 P100 – P400 P500 – P1500
Korrelbereik:	40; 60-1500	
Dragermateriaal:	Papier (FSC-gecertificeerd) Folie	40 – P600 P800 – P1500
Verspreiding:	elektrostatisch elektrostatisch open speciaal procedé	40 – P180 P220 – P600 P800 – P1500
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	vanaf 80

#### Toepassing



#### Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en composietmateriaal
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Matternen van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak
- Verwijderen van sinaasappelheid en ingesloten stof
- Polijstvoorbereiding voor hoogglossoppervlakken

#### Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlaag; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

#### Technologie

Open strooiing; Plain; S Performance; siafast; siasoft