



1950 siaspeed

Op volle snelheid naar de perfecte afwerking



Op volle snelheid naar de perfecte afwerking

Het veelzijdige allroundproduct 1950 siaspeed overtuigt door een hoog rendement en materiaalafname, een perfecte oppervlaktekwaliteit en een hoge standtijd – bijvoorbeeld bij het bewerken van plamuur, vulmiddel, lak en verf.

- ▶ Hoogwaardige schuurmiddelen
- ▶ Hoog rendement en materiaalafname
- ▶ De langste levensduur
- ▶ Veelzijdig allroundproduct
- ▶ Geringer schuurmiddelverbruik
- ▶ Homogeen schuurbeeld

Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel	40 – 80
	Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit witte aluminiumoxide	P100 – P400
Korrelbereik:		P500 – P1500
Dragermateriaal:	Papier (FSC-gecertificeerd)	40 – P600
	Folie	P800 – P1500
Verspreiding:	elektrostatisch	40 – P180
	elektrostatisch open	P220 – P600
	speciaal procedé	P800 – P1500
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	vanaf 80

Toepassing



Toepassingen

- Opschuren van polyester en combinatiematerialen (composieten)
- Uitschuren van overgangen, roestlaagjes en steenslag
- Vormschuren van plamuur en vulmiddel
- Opschuren van nieuwe onderdelen en fabrieksgrondverf
- Afschuren van oude lak
- Matternen van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Verwijderen van sinaasappelhuid en ingesloten stof
- Polijstvoorbereiding voor hoogglossoppervlakken

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlaag; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

Technologie

Open strooiing; Plain; S Performance; siafast; siasoft