



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

De kwaliteit met een agressieve 'bite' en optimale gebruiksduur. Voor prijsbewuste gebruikers voor de bewerking van diverse materialen zoals bijvoorbeeld: plamuur, vulmiddel, lak, verf en hout.

- ▶ Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels
- ▶ Processtabiliteit door afgestemde ruwheidsdieptes over het gehele korrelbereik
- ▶ Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Productprofiel

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Korreltype: | aluminiumoxide | P040 – P500 |
| Korrelbereik: | 40; 60-240; 320; 400-500 | |
| Dragermateriaal: | C-papier (FSC-gecertificeerd) | P040 – P100 |
| | B-papier (FSC-gecertificeerd) | P120 – P500 |
| Verspreiding: | elektrostatisch | |
| Binding: | Volkunsthars | |
| Speciale bekleding: | Stearaat | P220 – P500 |

Toepassing



Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlaag; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (GVK); Compound materiaal

Technologie

siafast