



1950 siaspeed

A pleins gaz vers la finition parfaite



A pleins gaz vers la finition parfaite

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

- ▶ Produit universel
- ▶ Haute performance en enlèvement
- ▶ Durée de vie importante
- ▶ Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600

Profil de produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	40 – 80
	Oxyde d'alumine semi- friable / blue fired	P100 – P400
	Oxyde d'alumine blanc	P500 – 1500
Granulométrie:	40; 60-1500	
Support:	Papier (FSC-certié)	40 – 600
	Film	800 – 1500
Epannage:	Électrostatique	40 – 180
	Électrostatique ouvert	220 – 600
	Procédé spécial	800 – 1500
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	à partir de 80

Applications

- Décapage ou ponçage léger de surfaces
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de surfaces mastiquées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage plan d'inégalités

Matières

Laque; Bois durs; Bois tendres; Matériaux minéraux; Apprêts; Mastic; Bois résineux; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Plastiques

Technologie

Épandage ouvert; Plain; S Performance; siafast; siasoft

Application

