


# 2951 siatur h

Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2-5 mm



### Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2–5 mm

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

- ▶ Haute précision pour le ponçage des profils
- ▶ Bonne adaptabilité aux contours et formes
- ▶ Adapté aux rouleaux à brosses

#### Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-320; 400; 600
Support:	Toile H, coton
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

#### Application



#### Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques

#### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêts; Sous-couche; Matériaux minéraux; Plastiques; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

#### Technologie

siasoft; TopTec