

Status:	OK
Vrijgave:	29.01.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen



Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36-40; 60-80
Dragermateriaal:	Y-linnen/polyester
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	- microtec
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	9 - hoog	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Lange levensduur - Kostenreductie dankzij lange levensduur

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal		
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Non-ferrometaal <input checked="" type="radio"/> Hooggelegeerd staal <input checked="" type="radio"/> Staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Toepassingen die een bijzonder flexibele onderlaag vereisen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker - Gebruik van gehoorbescherming

Communicatie	
Claim:	De prof voor een hoog schuurvermogen
Copy:	De nieuwe bandserie 2570 siabite biedt een lange standtijd dankzij een keramische korrel en stijf polyester dragermateriaal.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 115383
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 115515

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing