

Status:	OK
Vrijgave:	20.02.2023

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen



<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36; 40-80
Dragermateriaal:	Y-linnen/polyester
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	





<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	9 - hoog	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lange levensduur</li> <li>- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel</li> <li>- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof</li> <li>- Kostenreductie dankzij lange levensduur</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lasvoorbereiding</li> <li>- Afschuren</li> <li>- Afbramen</li> <li>- Gladmaken en fouten wegwerken</li> <li>- Verwijderen van aanloopverkleuringen</li> <li>- Oppervlaktebewerking</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-ferrometalen</li> <li>Roestvrij staal</li> <li>Staal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Non-ferrometaal</li> <li><input checked="" type="radio"/> Hooggelegeerd staal</li> <li><input checked="" type="radio"/> Staal</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	- Toepassingen die een bijzonder flexibele onderlaag vereisen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> <li>- Gebruik van gehoorbescherming</li> </ul>

<b>Communicatie</b>	
Claim:	Voor een zeer hoge afnamecapaciteit met premiumkwaliteit
Copy:	De prof voor edelstaal en andere materialen. Dankzij een keramische korrel met hoog prestatievermogen en stijf polyester dragermateriaal biedt de nieuwe serie siabite 2572 een zeer hoge afnamecapaciteit en standtijd.

<b>Communicatie</b>			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 115384
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 115516

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing