

Status:	niet vrijgegeven
Vrijgave:	

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen



<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36; 50-120; 180
Dragermateriaal:	X-weefsel, polyester
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	







<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	4 - stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minder machine-onderbrekingen dankzij hoge standtijd</li> <li>- Geringe krachtinspanning dankzij hoogste agressiviteit</li> <li>- Warmtegereduceerd schuren dankzij koelend werkzaam materiaal</li> <li>- Meer efficiëntie dankzij de hoogste prestaties</li> <li>- Veelzijdig allroundproduct</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lasvoorbereiding</li> <li>- Afschuren</li> <li>- Afbramen</li> <li>- Gladmaken en fouten wegwerken</li> <li>- Verwijderen van aanloopverkleuringen</li> <li>- Oppervlaktebewerking</li> <li>- Structureren en eindschuren</li> </ul>

Materiaal		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal	○ Non-ferrometaal ● Hooggelegeerd staal ● Staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Diverse schijven
	Banden	- Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Schuren met handmachine	Haakse minischuurmachine
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Toepassingen die een bijzonder flexibele onderlaag vereisen
Schuuradvies:	- Dankzij afgestemde productparameters universeel inzetbaar
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Knowhow > Veiligheid  - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker - Gebruik van gehoorbescherming

<b>Communicatie</b>			
Claim:	De performance-specialist voor hoogwaardig staal		
Copy:	De specialist voor edelstaal en andere materialen 2560 siabite is een echte allrounder in het metaalsegment en wordt gebruikt op vele materialen en machines.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 115535
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 117162

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing