

Stato:	Ok
Approvazione:	22.01.2024

<b>Classificazione</b>	
Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi con materiale espanso
Settori principali:	Automotive Aerospaziale Finiture di interni Produzione di mobili
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Cucine

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	60; 100-220; 280-320
Supporto:	materiale espanso (struttura aperta)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	



<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	6 - media	
Durata:	10 - molto elevata	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	8 - flessibile	
Pressione di appoggio:	6 - media	

<b>Vantaggi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido</li> <li>- Codici colore, per una agevole identificazione della grana</li> <li>- Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana</li> <li>- Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati</li> <li>- Valori uniformi di rugosità grazie alla capacità costante di smerigliatura</li> <li>- Ridotto rischio di graffi nella levigatura della vernice a causa dell'eccessiva pressione di appoggio</li> </ul>
Aerospaziale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codici colore, per una agevole identificazione della grana</li> <li>- Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana</li> <li>- Si adatta flessibilmente alla forma della superficie</li> <li>- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniformare legno e materie plastiche</li> <li>- Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori</li> <li>- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso</li> <li>- Opacizzazione di vernice</li> <li>- Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati</li> <li>- Levigatura intermedia di vernici</li> </ul>
Aerospaziale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carteggiatura e levigatura di pezzi in lavorazione bordati</li> <li>- Uniformare vernici vecchie e nuove e materiali compositi</li> <li>- Opacizzazione di colori e vernici</li> <li>- Levigatura intermedia su superfici bombate</li> </ul>

<b>Materiali</b>													
Automotive:	<table border="0"> <tr> <td>Colori</td> <td>● Colore</td> </tr> <tr> <td>Fondi</td> <td>● Applicazione del fondo</td> </tr> <tr> <td>Fondo catalizzato</td> <td>● Fondo catalizzato</td> </tr> <tr> <td>Materiali compositi</td> <td>● Materiale composito</td> </tr> <tr> <td>Materie plastiche</td> <td>● Plastica</td> </tr> <tr> <td>Vernici</td> <td>● Vernice vecchia</td> </tr> </table>	Colori	● Colore	Fondi	● Applicazione del fondo	Fondo catalizzato	● Fondo catalizzato	Materiali compositi	● Materiale composito	Materie plastiche	● Plastica	Vernici	● Vernice vecchia
Colori	● Colore												
Fondi	● Applicazione del fondo												
Fondo catalizzato	● Fondo catalizzato												
Materiali compositi	● Materiale composito												
Materie plastiche	● Plastica												
Vernici	● Vernice vecchia												
Aerospaziale:													

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Abrasivi con materiale espanso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampone</li> <li>- Dischi</li> </ul>

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura ad umido, Levigatura a secco	

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali EN</li> </ul>

<b>Per comunicazioni</b>				
Claim:	Per la levigatura ad umido e a secco in punti di difficile accesso			
Copy:	Con 7979 siasponge soft, lavorazioni quali carteggiatura, levigatura e opacizzazione risultano particolarmente semplici. In tale ottica, l'elevata flessibilità garantisce un adattamento ottimale a contorni, forme arrotondate e profili, consentendo quindi una levigatura uniforme.			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID	
		Retro:	ID	
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 8060	
		Aerospaziale:	ID 6392	
	Presentazione dei prodotti:			
	Immagine macro:			ID 8197
Immagine della confezione:				
Immagine gruppo prodotti:			ID 8160	
			ID 6121	
			ID 8161	

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario