



4582 siaramic

Ceramiczny krążek fibrowy zapewniający najwyższą wydajność
obróbki stali i stali nierdzewnej (INOX)



Ceramiczny krążek fibrowy zapewniający najwyższą wydajność obróbki stali i stali nierdzewnej (INOX)

Die gröberen Körnungen der 4582 siaramic Serie sind für eine ausserordentlich hohe Abtragsgeschwindigkeit auf Edelstählen sowie unlegierten/niedriglegierten Stählen entwickelt. Zudem führt das geformte siaramic Korn zu einer langen Lebensdauer der Scheibe. Die keramische Fiberscheibe zeichnet sich zudem durch konstanten und regelmässigen Schliff in den feineren Körnungen auf Edelstählen (aufgrund des kühlenden Wirkstoffes) sowie auf unlegierten/niedriglegierten Stählen aus, wodurch eine hervorragende Oberflächenqualität erreicht wird.

- ▶ Wysoka wydajność ścierna dzięki ziarnu ceramicznemu
- ▶ Agresywne szlifowanie początkowe dzięki optymalnemu ziarnu
- ▶ Szybsze i solidniejsze zbieranie nadmiaru przy bardziej równomiernej jakości obróbki
- ▶ Długa żywotność
- ▶ Równomierne skrawanie
- ▶ Większa ekonomiczność dzięki wymiernej oszczędności czasu
- ▶ Mniejsza siła docisku dzięki maksymalnej agresywności obróbki

Produktprofil

Typ ziarna::	Korund ceramiczny
Kornbereich:	36; 60-80; 120
Podłoże:	Fibra
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Powłoka:	Jednostronny

Einsatz



Anwendungen

- Obróbka spawów
- Szlifowanie spawów
- Usuwanie zgorzelin i naskórka walcowniczego
- Gratowanie
- Wyrównywanie niedoskonałości
- Usuwanie przebarwień

Werkstoffe

Stal nierdzewna (INOX); Stal niestopowa / niskostopowa;
Aluminium

Technologie

Formowane ziarno; X-LOCK