

Durum:	Tamam
Onay:	21.11.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Agir tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi

Ürün profili		
Kum tipi:	Silisyum karbür	P080 – P2500
Kum aralığı (toplam):	80-2500	FEPA P / ISO 6344
Taban:	C kağıt (FSC™ sertifikalı)	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- Düz - siafast
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	7 - İyi	
Esneklik:	9 - çok esnek	
Pres basıncı:		

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Çok hassas zımparalama yüzeyi - Bombeli iş parçalarında de eşit yüzeyler - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Islak veya kuru olarak kullanılabilir
Otomotiv:	- İyi son kat yüksek kazıma performansı - Uzun kullanım ömrü - Sert malzemelerde kullanım için verimli silisyum karbür kum - Konturlara ve formlara yüksek uyum - Islak veya kuru olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
İç mekan tadilatı:	

Uygulama alanları

Otomotiv:	- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması - Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması - Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması - Dolgu maddesini, camı, kompozit malzemeleri ve taşı hassas zımparalama - Eski ve yeni boyayı zımparalama - Cila katmanlarını giderme
-----------	---

Malzeme

İç mekan tadilatı:	Boyalar Cilalar Mineral malzemeler	○ Taşlar ● Renk ● Cila ○ Mineral elyafı plaka
Otomotiv:	Astarlar Astarlar Boyalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi Macun Metaller Plastikler	● Astarlama ● Epoksi astarlama ● Renk ● Eski cila ● Cila ● Dolgu maddesi ● Macun ○ Alüminyum ● Plastik

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Kağıt ruloları
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- siafast şeritleri - Çeşitli şeritler
	Diskler	- siafast diskleri - Papatya - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)
	Sistem bileşenleri	- Cabrons

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Titreşimli zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
Zımparalama:	Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	- İdeal esnekliğe ulaşması için en az 15 dakika yumuşatın
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Yüksek seviyede sulu zımparalama performansı
Kopya:	Silisyumkarbür seri 1713 siawat kaplamaların, kirlenmelerin, kenar alanındaki pürüzlerin işlenmesi sırasında ve dolgu malzemelerinin, camların, kompozit malzemelerin ve taş yüzeylerin işlenmesini sırasında farkını ortaya koyar.
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)
	Ön sayfa: ID 8200 Arka yüz: ID 8199
	Uygulama görseli
	İç mekan tadilatı: ID 11888 Otomotiv: ID 8277
	Ürün gösterimi:
	Makro bağlantısı:
Ambalaj görseli:	
Ürün grup görseli: ID 8276	

- Ana uygulama
- Yan uygulama