

Status:	Ok
Freigabe:	07.08.2025

<b>Klassifizierung</b>	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Parkiet Okna i drzwi


<b>Produktprofil</b>	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	220-320; 400-800 P220 – P800 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier E (FSC™-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Stearynian
Technologia:	TopTec



<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologia</b>
Wydajność ścierna:	6 - średnia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stearynian</li> <li>- TopTec</li> </ul>
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	10 - bardzo dobre	
Elastyczność:		
Siła nacisku:		

<b>Vorteile</b>	
Przemysł meblarski:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miękka konstrukcja i elastyczne spoiwo gwarantują najwyższą jakość obróbki powierzchni</li> <li>- Niewielki stopień zaklejania dzięki niepełnemu kryciu</li> <li>- Elastyczne i dobrze dopasowujące się podłoże z papieru E</li> <li>- Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Przemysł meblarski:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szlif finalny podkładów</li> <li>- Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy</li> <li>- Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>							
Przemysł meblarski:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Powłoki</td> <td style="width: 50%;">● Lakier wodny</td> </tr> <tr> <td>Powłoki</td> <td>○ Lakier PUR</td> </tr> <tr> <td>Powłoki</td> <td>○ Lakier NC</td> </tr> </table>	Powłoki	● Lakier wodny	Powłoki	○ Lakier PUR	Powłoki	○ Lakier NC
Powłoki	● Lakier wodny						
Powłoki	○ Lakier PUR						
Powłoki	○ Lakier NC						

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

<b>Stosowanie</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
Szlif:		

<b>Details</b>	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives)</li> <li>- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA</li> </ul>

<b>Kommunikation</b>			
Claim:	Najwyższa jakość obróbki miękkich powłok lakierniczych		
Copy:	Najwyższą jakość obróbki powierzchni można uzyskać, stosując produkt 1719 sialac. Dodatkowa powłoka stearynianowa pozwala wydłużyć żywotność przy zachowaniu jednolitego efektu szlifowania.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 8765
		Tylna strona:	ID 8764
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 8754
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:	ID 12283	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung