

Status:	Ok
Freigabe:	06.01.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Kamień Szyby Parkiet Okna i drzwi Przemysł stocznioowy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	36-400 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier F (FSC-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	8 - długi

Anwendungen

Wykończenie wnętrz:	- Aufrauen von Isolationsplatten - Abschleifen von alter Farbe und Lacken - Abschleifen von Gips, Stein und Beton - Feinschleifen von Oberflächen - Abschleifen von Gips, Stein und Beton - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
Przemysł meblarski:	- Szlif finalny krawędzi i powierzchni płyt wiórowych, MDF i HDF - Kalibrowanie - Szlifowanie wykończeniowe przygotowujące do lakierowania - Szlifowanie wykończeniowe drewna poprzecznego i fornirów dekoracyjnych - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych

Werkstoff

Wykończenie wnętrz:	○ Tworzywa sztuczne ○ Kamień ○ Tworzywa sztuczne ○ Beton ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ○ Twarde drewno ● Gips ○ Lakier PUR ○ Lakier UP ○ Lakier UV ● Płyta MDF ● Płyta mineralna ● Płyty gipsowo-włóknowe ● Stara pow
---------------------	---

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino - Rolki jumbo - Rolki papierowe
	Formatka	- Formatka siafast - Formatki różne
	Trójkątne i wielokątne	- Trójkątne i wielokątne
	Krążki	- Krążki z obustronnym nasypem - Krążki siafast - Krążki samoprzylepne - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Details	
Nie nadaje się do:	- W niskim zakresie granulacji przy obróbce drewna drzew liściastych - Kalibrowanie i szlifowanie powierzchni silnie oleistego i żywicznego drewna - Szlifowanie na mokro - Materiały maziste
Zalecane szlifowanie:	- P80–P400: Taśmy szersze niż 1800 mm stosować tylko po wcześniejszych próbach
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Die Nummer 1 beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten
Copy:	Wyspecjalizowany w zakresie szlifu finalnego płyt wiórowych, MDF i HDF produkt 1749 siaral f oferuje