

Status:	Ok
Freigabe:	13.08.2019

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	40-240 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier C
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Klej skórny
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	5 - średnia
Wykończenie:	5 - przeciętne
Elastyczność:	6 - średnia
Siła nacisku:	6 - średnia

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Ekonomiczny i uniwersalny produkt do szlifowania drewna - Możliwość dopasowania i przycięcia do dowolnego formatu - Idealny do szlifowania ręcznego

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- Szlifowanie zardzewiałych miejsc - Szlifowanie starych lazur (impregnaty, lakiery), farb i przebarwień - Szlifowanie starej farby i lakierów - Szlifowanie podniesionych włókien drzewnych - Szlif wstępny desek tarasowych - Szlif wstępny tarasów drewnianych i krawędzi basenów - Szlif wstępny łuszczących się lub źle przywierających powłok malarskich - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Anschleifen von gespachtelten Flächen - Matowienie powierzchni dla lepszej przyczepności farby - Finalne szlifowanie powierzchni - Szlifowanie nierówności - Planschleifen von Leichtbauwänden - Nadawanie struktury belkom drewnianym

Werkstoff

Wykończenie wewnątrz:	Drewno Stara powłoka lakiernicza	Materiał drewnopochodny Lite drewno Stara powłoka lakiernicza
-----------------------	-------------------------------------	---

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Arkusz	- Standardowy arkusz

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka oscylacyjna
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne klockiem szlifierskim
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne krawędzi
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details

Nie nadaje się do:	- Przy intensywnych zastosowaniach - Szlifowanie kamienia - Szlifowanie na mokro
Zalecane szlifowanie:	- Uniwersalne zastosowania, w szlifierkach oscylacyjnych oraz do szlifowania ręcznego (fałdowana)
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation

Claim:	Do wszechstronnych zastosowań przy szlifowaniu ręcznym drewna		
Copy:	Optymalny do szybkiego szlifowania drewna lub do stosowania przy wykańczaniu wewnątrz ze względu na dobrą relację ceny do wydajności.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 8925
		Tylna strona:	ID 8923
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wewnątrz:	ID 8751
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:	ID 12286	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung