

Status:	Ok
Freigabe:	18.11.2024

Klassifizierung	Serie publiczne	
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne	
Haupt-Industrien:	Motoryzacja Wykończenie wnętrz	
Weitere-Industrien:	Aerospace	


Produktprofil		
Typ ziarna::	Tlenek aluminium	
Zakres granulacji (cały):	120-240; 320; 400-800	FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier lateksowy C	
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny	
Spoiwo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:		
Technologia:		


Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia	- siasoft
Żywotność:	7 - długi	
Wykończenie:	6 - przeciętne	
Elastyczność:	7 - elastyczna	
Siła nacisku:		

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> - Elastyczne dopasowanie do kształtu powierzchni - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Bardzo duża łatwość dopasowania się do kształtu materiału, szczególnie w miejscach trudno dostępnych
Motoryzacja:	<ul style="list-style-type: none"> - Elastyczne dopasowanie do kształtu powierzchni - Dobre dopasowanie do konturów i kształtów - Bardzo duża łatwość dopasowania się do kształtu materiału, szczególnie w miejscach trudno dostępnych

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Feinschleifen von Oberflächen
Motoryzacja:	<ul style="list-style-type: none"> - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy w miejscach trudno dostępnych - Szlifowanie wykończeniowe wypełniacza w trudno dostępnych miejscach - Szlifowanie wykończeniowe wklęsłych i wypukłych kształtów na różnego rodzaju materiałach - Szlif finalny kształtów i lekkich zaokrągleń

Werkstoff		
Wykończenie wewnątrz:	<ul style="list-style-type: none"> Drewno Drewno Gips Lakiery Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały mineralne Płyty gipsowo-włóknowe Podkłady Powłoki malarskie Szpachla Wypełniacz 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tworzywa sztuczne ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Gips ● Powłoka lakiernicza ● Płyta MDF ● Płyta wiórowa ● Materiały mineralne ● Płyty gipsowo-włóknowe ● Podkład ● Kolor ● Szpachla ● Wypełniacz
Motoryzacja:	<ul style="list-style-type: none"> Kompozyty Lakiery Podkłady Powłoki malarskie Szpachla Tworzywa sztuczne Wypełniacz Żelkoty 	<ul style="list-style-type: none"> ● Materiały kompozytowe ● Powłoka lakiernicza ● Podkład ● Kolor ● Szpachla ● Tworzywa sztuczne ● Wypełniacz ● Żelkot poliestrowy

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki siasoft

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	<ul style="list-style-type: none"> - Szlifowanie szyb - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Rundungen und Formen flexibel bearbeiten dank Schaumstoffunterlage		
Copy:	Das flexible Schleifmittel 1904 siafit für den Handschliff mit druckausgleichendem Schaumstoff für Rundungen, Formen und schwer zugängliche Stellen. Vielseitig einsetzbare perforierte Rolle in siasoft Qualität mit Hauptfokus auf die Automotive-Industrie sowie Innenausbau und Möbelproduktion.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 106366
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 115495 ID 106360
		Motoryzacja:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
Zdjęcie opakowania:			
Zdjęcie grupy produktów:			

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung