

Status:	Ok
Freigabe:	06.02.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Parkiet Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	240-320; 400-600 P240 – P600 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier E (FSC™-certyfikat)
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Stearynian
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	
Siła nacisku:	

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Niewielki stopień zaklejania dzięki niepełnemu kryciu - Wysoka zdolność zbierania dużych nadmiarów przy zachowanej jakości szlifowanej powierzchni - Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Szlif finalny podkładów, wypełniaczy i folii melaminowych - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych - Szlifowanie wykończeniowe przed lakierowaniem

Werkstoff	
Przemysł meblarski:	Lite drewno Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Tworzywa sztuczne ○ Lite drewno ● Lakier PUR ● Folia melaminowa ● Lakier UP ● Lakier UV ● Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation	
Claim:	Profesjonalny produkt do szlifowania powłok lakierniczych oferujący najwyższą wydajność ścierną i długą żywotność
Copy:	Taśma do szlifowania powłok lakierniczych zapewniająca szybkie zbieranie nadmiaru i długą żywotność. Inaczej niż w przypadku większości taśm do szlifowania powłok lakierniczych, 1918 sialac posiada ziarno z tlenku aluminium, co pozwala zapewnić wysoką wydajność zbierania nadmiaru. Dzięki powłoce stearynianowej taśma wyróżnia się znacznie dłuższą żywotnością.
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)
	Przednia strona: ID 8769 Tylne strona: ID 8768
	Zdjęcie zastosowania
	Przemysł meblarski: ID 9057
	Prezentacja produktów:
	Zdjęcie makro: Zdjęcie opakowania: Zdjęcie grupy produktów:

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung