

Status:	Ok
Freigabe:	04.06.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Motoryzacja Aerospace Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Samochody ciężarowe Kolej Przemysł stoczniowy Autobusy Elektrownie wiatrowe

Produktprofil		
Typ ziarna::	Tlenek aluminium	P040 – P500
Zakres granulacji (cały):	40; 60-240; 320; 400-500	P040 – P500 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier C (FSC™-certyfikat) Papier B (FSC™-certyfikat)	P040 – P100 P120 – P500
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny	
Spoivo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:	Stearynian	P220 – P500
Technologia:		

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	- siafast
Żywotność:	
Wykończenie:	
Elastyczność:	
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Agresywne szlifowanie początkowe dzięki optymalnemu ziarnu - Stabilność procesu dzięki równomiernej głębokości rys w całym zakresie granulacji - Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności
Motoryzacja:	- Agresywne szlifowanie początkowe dzięki optymalnemu ziarnu - Stabilność procesu dzięki równomiernej głębokości rys w całym zakresie granulacji - Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności
Aerospace:	- Agresywne szlifowanie początkowe dzięki optymalnemu ziarnu - Stabilność procesu dzięki równomiernej głębokości rys w całym zakresie granulacji - Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności

Anwendungen

Wykończenie wnetrz:	- Szlifowanie zardzewiałych miejsc - Szlifowanie starych lazur (impregnaty, lakiery), farb i przebarwień - Szlifowanie starej farby i lakierów - Szlifowanie podniesionych włókien drewnianych - Szlif wstępny desek tarasowych - Szlif wstępny tarasów drewnianych i krawędzi basenów - Szlif wstępny łuszczących się lub źle przywierających powłok malarskich - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Anschleifen von gespachtelten Flächen - Matowienie powierzchni dla lepszej przyczepności farby - Finalne szlifowanie powierzchni - Szlifowanie nierówności - Planschleifen von Leichtbauwänden - Nadawanie struktury belkom drewnianym
Motoryzacja:	- Szlif wstępny powłok i zanieczyszczeń - Wyrównywanie nierówności w pobliżu krawędzi naprawionego miejsca - Szlifowanie powierzchni szpachli i wypełniaczy - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy - Szlif finalny starych i nowych lakierów
Aerospace:	- Szlif wstępny powłok i zanieczyszczeń - Szlif finalny podkładów - Szlifowanie powierzchni szpachli i wypełniaczy - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy - Szlif finalny starych i nowych lakierów

Werkstoff

Wykończenie wnetrz:	Drewno Drewno Drewno Gips Lakiery Materiały mineralne Materiały mineralne Płyty gipsowo-włóknowe Podkłady Stara powłoka lakiernicza Stara powłoka malarska Szpachla Wypełniacz ○ Tworzywa sztuczne ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Gips ● Lakier wodny ● Materiały mineralne ○ Płyta mineralna ○ Płyty gipsowo-włóknowe ● Podkład ● Stara powłoka lakiernicza ● Stara powłoka malarska ● Szpachla ● Wypełniacz
---------------------	--

Werkstoff		
Motoryzacja:	Kompozyty	• Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK)
	Kompozyty	• Materiały kompozytowe
	Lakiery	• Powłoka lakiernicza
	Lakiery	• Stara powłoka lakiernicza
	Podkłady	• Podkład
	Podkłady	• Podkład epoksydowy
	Podkłady	• Kataforeza (KTL)
	Powłoki malarskie	• Kolor
	Szpachla	• Szpachla
	Tworzywa sztuczne	• Tworzywa sztuczne
	Tworzywa sztuczne	• Szkło akrylowe
	Wypełniacz	• Wypełniacz
	Żelkoty	• Żelkot poliestrowy
Aerospace:		• Kolor
		• Wypełniacz
		• Stara powłoka lakiernicza
	Kompozyty	• Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK)
	Kompozyty	• Materiały kompozytowe
	Lakiery	• Powłoka lakiernicza
	Podkłady	• Podkład
	Podkłady	• Podkład epoksydowy
	Szkło akrylowe	• Szkło akrylowe
	Tworzywa sztuczne	• Tworzywa sztuczne
	Żelkoty	• Żelkot poliestrowy

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krążki	- Krążki siafast

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
-------------------------------------	---

Kommunikation

Claim:	The one with cut		
Copy:	Wysoka jakość w połączeniu z agresywnym skrawaniem i optymalną żywotnością. Dla pragmatycznych użytkowników, do obróbki różnego rodzaju materiałów, jak np. szpachla, wypełniacz, lakier, farba i drewno.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona: ID 8989 Tylne strona: ID 9116	
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz: ID 8855 Motoryzacja: ID 6394 Aerospace:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		
			ID 9030

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung