

| | |
|-----------|------------|
| Status: | Ok |
| Freigabe: | 04.06.2024 |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Klassifizierung | Serie publiczne |
| Typ produktu: | Elastyczne materiały ścierne |
| Haupt-Industrien: | Motoryzacja |
| Weitere-Industrien: | |



| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Produktprofil | | |
| Typ ziarna:: | Ziarno mieszane, częściowo ceramiczne Korund półszlachetny / korund niebieski Korund Diament | 100 200; 300; 400 800 1000 |
| Zakres granulacji (cały): | 100-1000 | |
| Podłoże: | Papier (FSC™-certyfikat) Folia Dzianina z podłożem z gąbki | 100; 200; 300; 400 800 1000 |
| Rodzaj nasypu: | elektrostatyczny elektrostatyczny, niepełny metoda specjalna | 100; 200 300; 400 800; 1000 |
| Spoiwo: | Żywica syntetyczna | |
| Powłoka specjalna: | | |
| Technologia: | | |



| | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|
| Eigenschaften | | Technologia |
| Wydajność ścierna: | 8 - wysoka | - S Performance - siafast |
| Żywotność: | 8 - długi | |
| Wykończenie: | 7 - dobre | |
| Elastyczność: | 7 - elastyczna | |
| Siła nacisku: | | |

| | |
|-----------------|--|
| Vorteile | |
| Motoryzacja: | <ul style="list-style-type: none"> - PROfesjonalizm. 100% pewności. Doskonały rezultat pracy dzięki ulepszonej oraz intuicyjnej sekwencji granulacji stosowanych materiałów ściernych. - PROfit. O 70% mniej potrzebnych produktów. Tylko 9 produktów: mniejsze zapasy magazynowe i łatwiejszy proces zamawiania. - PROduktywność. O 20% krótszy czas pracy. Szybsza praca dzięki wyeliminowaniu jednego etapu procesu szlifierskiego oraz optymalnej jakości ziarna. |

| Anwendungen | |
|--------------------|--|
| Motoryzacja: | <ul style="list-style-type: none"> - Zeszlifowanie / usuwanie powłok lakierniczych - Wyrównywanie - Szlifowanie powierzchni szpachli - Wyrównywanie szpachli - Szlif wykończeniowy szpachli / szlif finalny strefy przejścia wypełniacza - Szlifowanie powierzchni wypełniaczy - Szlif wykończeniowy wypełniaczy - Matowanie |

| Werkstoff | | | | | | | |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|------------|------------|--------------|
| Motoryzacja: | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lakiery</td> <td style="width: 50%;">● Powłoka lakiernicza</td> </tr> <tr> <td>Szpachla</td> <td>● Szpachla</td> </tr> <tr> <td>Wypełniacz</td> <td>○ Wypełniacz</td> </tr> </table> | Lakiery | ● Powłoka lakiernicza | Szpachla | ● Szpachla | Wypełniacz | ○ Wypełniacz |
| Lakiery | ● Powłoka lakiernicza | | | | | | |
| Szpachla | ● Szpachla | | | | | | |
| Wypełniacz | ○ Wypełniacz | | | | | | |

| Konfektionsformen | Oberkonfektion | Unterkonfektion |
|--|----------------|--------------------|
|  | Formatka | - Formatka siafast |
|  | Krażki | - Krążki siafast |

| Stosowanie | Obergruppe | Untergruppe |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Szlifowanie szlifierkami ręcznymi | Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna |
|  | Szlifowanie ręczne | Szlifowanie ręczne klockiem szlifierskim |
| Szlif: | Szlifowanie na sucho | |

| Details | |
|-------------------------------------|---|
| Nie nadaje się do: | - Szlifowanie szyb |
| Zalecane szlifowanie: | |
| Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: | <p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem |

| Kommunikation | | | |
|----------------------|---|------------------|--------------------|
| Claim: | Dla lakierni samochodowych. Dla Ciebie. Dla PROfesjonalistów. | | |
| Copy: | Kompaktowy i przejrzysty asortyment pozwala profesjonalistom zaoszczędzić czas, a równocześnie osiągnąć pewny rezultat procesu szlifowania. | | |
| Bildmaterial: | Product Top View (PTV) | Przednia strona: | ID 9169 |
| | | Tylna strona: | ID |
| | Zdjęcie zastosowania | Motoryzacja: | ID 9148 |
| | Prezentacja produktów: | | |
| | Zdjęcie makro: | | |
| | Zdjęcie opakowania: | | |
| | Zdjęcie grupy produktów: | | ID 9132 ID 9133 |

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung