

Status:	Ok
Freigabe:	03.09.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund ceramiczny
Zakres granulacji (cały):	36; 50-120
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	10 - bardzo wysoka
Żywotność:	10 - bardzo długi
Wykończenie:	6 - przeciętne
Elastyczność:	2 - bardzo sztywna
Siła nacisku:	9 - wysoka
	- siafast

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Mniej przerw w pracy dzięki długiej żywotności - Mniejsza siła docisku dzięki maksymalnej agresywności obróbki - Niższa temperatura szlifowania dzięki substancji chłodzącej - Większa skuteczność dzięki maksymalnej wydajności - Ulepszona elastyczność dzięki specjalnej konstrukcji.

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff		
Obróbka metalu:	Stal nierdzewna	● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Krążki	- Krążki siafix - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm) - Tuleje ściernie

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie wykończeniowe z użyciem miękkich wałów kontaktowych
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Yüksek kaliteli çelik için performans uzmanı		
Copy:	Dzięki efektowi samoostrzenia ziarna ceramicznego produkt 2511 siabite umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności pracy przy szlifowaniu stali wysokostopowych.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 4980
		Tylna strona:	ID 4981
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 487
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:	ID 1664	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung