

Durum:	Tamam
Onay:	03.09.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Türbinler Makineler, sistemler Damgalama parçaları, form degistirme parçaları Boru ve profiller




Ürün profili	
Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı (toplam):	36; 50-120
Taban:	X bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Donanım:	






Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	10 - çok yüksek	- siafast
Dayanım süresi:	10 - çok uzun	
Son kat:	6 - Ortalama	
Esneklik:	2 - çok sert	
Pres basıncı:	9 - yüksek	

Avantajlar	
Metal işleme:	<ul style="list-style-type: none">- Yüksek kullanım ömrü sayesinde makinede daha az çalışma kesintisi- Yüksek agresiflik sayesinde daha düşük güç sarfı- Etkin soğutucu sayesinde düşük ısıda zımparalama- En yüksek performans sayesinde daha fazla verimlilik- Özel esneme sayesinde iyileştirilmiş esneklik

Uygulama alanları	
Metal işleme:	<ul style="list-style-type: none">- Kaynak için hazırlık- Kazıma- Çapak giderme- Tesviye ve hataları düzleme- Renk değişimlerini giderme- Yüzey perdahı- Şekillendirme ve son kat uygulama

Malzeme		
Metal işleme:	Paslanmaz çelik	● Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino
	Diskler	- siafix diskleri - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Spiral bantlar

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Şerit zımpara
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Yumuşak silindir için son kat
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Mini ve kalıpçı taşlama makinasına uygun seramik vidalı diskler		
Kopya:	2511 siabite seramik kumların bileme etkisiyle, paslanmaz çelikte mümkün olan en iyi verimliliği sağlar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 4980
		Arka yüz:	ID 4981
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 487
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
Ürün grup görseli:			ID 1664

- Ana uygulama
- Yan uygulama