

Durum:	Tamam
Onay:	21.01.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Türbinler Makineler, sistemler Damgalama parçaları, form degistirme parçaları Boru ve profiller

Ürün profili	
Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı (toplam):	36-40; 60-80
Taban:	Y bez, polyester
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek
Dayanım süresi:	9 - çok uzun
Son kat:	7 - İyi
Esneklik:	2 - çok sert
Pres basıncı:	9 - yüksek

Avantajlar	
Metal işleme:	- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı - Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi - Yüksek kullanım ömrü - Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Kaynak için hazırlık - Renk değişimlerini giderme - Kazıma - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	● Çelik ○ Demir olmayan metal ● Paslanmaz çelik
---------------	--	---

Üretim biçimleri

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Özellikle esnek bir altlık gerektiren uygulamalar
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma - Kulak tıkacı

İletişim			
Lisans:	Üstün bir kesim performansı için profesyonel yardımcı		
Kopya:	Yeni bant serisi 2570 siabite seramik aşındırıcı kum ve sert polyester mesnet sayesinde uzun dayanım süresi sunar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 115383
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 115515

- Ana uygulama
- Yan uygulama