

Status:	Ok
Freigabe:	12.08.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Szyby Kamień Uzwojenia i blachy Turbiny

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	60-240; 320; 400
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	3 - sztywna
Siła nacisku:	7 - mocny

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Szeroki zakres zastosowań - Optymalny produkt do blach i taśm stalowych podczas szlifowania na mokro - Produkt szczególnie odpowiedni do szyb i tworzyw sztucznych - Produkt przeznaczony do szlifowania na mokro płytek obwodów drukowanych

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Stal nierdzewna ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Krążki	- Krążki siafix - Krążki samoprzylepne - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	- Zastosowania wymagające wyjątkowo elastycznego podłoża
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Specjalistyczny produkt do szlifowania na mokro metali trudnych w obróbce

Kommunikation			
Copy:	Oprócz obróbki blach, taśm stalowych i płytek obwodów drukowanych w procesie szlifowania na mokro, produkt 2707 siawat x jest odpowiedni także do szlifowania żeliwa, szyb i tworzyw sztucznych – i obejmuje różnorodne zastosowania łącznie z nadawaniem struktury i szlifowaniem wykończeniowym.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1867
		Tylna strona:	ID 1868
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 8066
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung