

Durum:	Tamam
Onay:	01.10.2020

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Panel Parke



Ürün profili		
Kum tipi:	Silisyum karbür	
Kum aralığı (toplam):	36-220	FEPA P / ISO 6344
Taban:	Z bez, polyester	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık Kapalı	P036 – P100 P120 – P220
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:	TopTec	




Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- TopTec
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	7 - İyi	
Esneklik:	3 - Kuvvetli	
Pres basıncı:	7 - Yoğun	

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar tüm zımparalama prosesi için uygundur- Yüksek yırtılma mukavemeti- Yüksek iklim mukavemeti- Makinede birden çok defa sıkıştırma ve gevşetme mümkün- Geniş ve segment bant olarak kullanılabilir- Kolay kullanım- Su geçirmez ve yıkanabilir

Uygulama alanları	
Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Kalibrasyon- Ara zımparalama- Hassas zımparalama- Sunta levhaları, MDF'yi ve sert elyaf panelleri zımparalama- Laminat plakaları zımparalama (arka tarafını)- Kontrplakları, ham ağaç ve masif ahşap panelleri zımparalama

Malzeme		
Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Laminantlar Plastikler	● Sunta ● MDF plaka ● HDF plaka ● Ahşap malzeme ○ Mineral elyafı plaka ○ Laminant HPL ○ Mineral malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbolino
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Çok yağlı ve reçineli ağaçların orta seviyede zımparalaması ve kalibrasyonu - Masif ahşap üzerinde kaba kum aralığında
Uygulama önerisi:	- Kontrplak ve ham panel kullanım için kullanılan band tipi 3
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Kaba ve hassas zımparalama için çok amaçlı zımparalama bandı		
Kopya:	Sağlam ve esnek polyester altlık ve geniş kum aralığı ile 2718 siapan, kalibrasyon zımparalamadan hassas zımparalamaya kadar birçok uygulamada hassas ve yüksek kalitede zımparalama sonuçları elde edilmesini sağlar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 5034
		Arka yüz:	ID 1869
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 1486
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
Ürün grup görseli:			ID 8165

- Ana uygulama
- Yan uygulama