

Status:	Ok
Freigabe:	18.03.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Szyby Kamień Uzwojenia i blachy Turbiny Maszyny i systemy Sprzęt medyczny Zegarki i biżuteria

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	80-120; 180-240; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Tkanina JJ, bawełna
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	10 - bardzo dobre
Elastyczność:	7 - elastyczna
Siła nacisku:	5 - średnia

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Optymalna seria produktów do szlifowania armatur - Doskonała jakość obróbki powierzchni - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne ● Metal nieżelazny

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Formatka	- Formatki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)
	Komponenty systemowe	- Poszetki

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Przy dużej sile nacisku - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie aluminium i stopów aluminium
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem



Kommunikation			
Claim:	Optymalny produkt do szlifowania armatur		
Copy:	Jako ekspert od szlifowania armatur, 2747 siatur – dzięki dobremu dopasowaniu do konturów, zaokrąglen i profili – zapewnia najwyższej klasy rezultat pracy: od gratowania do nadawania struktury i szlifowania wykończeniowego.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 8168
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7610 ID 1665

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung