

Status:	Ok
Freigabe:	12.04.2021

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund cyrkonowy
Zakres granulacji (cały):	36-80; 120
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	3 - sztywna
Siła nacisku:	7 - mocny

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej - Doskonała wydajność i długa żywotność - Wysoka wydajność ścierna przy niewielkiej sile nacisku

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Stal nierdzewna ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Krążki	- Krążki siafix - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie wykończeniowe z użyciem miękkich wałów kontaktowych
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Wydajny produkt dla branży metalowej

Kommunikation

Copy:	Opracowana z myślą o stalach wysokostopowych specjalistyczna seria 2803 siaron y przekonuje wysoką wydajnością ścierną przy niewielkiej sile nacisku oraz wyjątkowo długą żywotnością m.in. podczas przemysłowej obróbki spawów, przejść i naskórka walcowniczego.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1872
		Tylna strona:	ID 4942
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 5619
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12290

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung