

Status:	Ok
Freigabe:	13.03.2025

<b>Klassifizierung</b>	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Turbiny Przemysł stoczniowy Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Uzwojenia i blachy





<b>Produktprofil</b>	
Typ ziarna::	Korund cyrkonowy
Zakres granulacji (cały):	36-320; 400
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologia</b>
Wydajność ścierna:	7 - wysoka	
Żywotność:	7 - długi	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	3 - sztywna	
Siła nacisku:	7 - mocny	

<b>Vorteile</b>	
Obróbka metalu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysoka wytrzymałość krawędzi, wysoka odporność na rozerwanie</li> <li>- Wysoka wydajność szlifowania metali</li> <li>- Duża agresywność</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Obróbka metalu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuwanie powłok malarskich</li> <li>- Usuwanie rdzy</li> <li>- Obróbka spawów</li> <li>- Usuwanie przebarwień powierzchni</li> <li>- Szlifowanie – zbieranie nadmiaru</li> <li>- Szlifowanie powierzchni</li> <li>- Gratowanie</li> <li>- Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>		
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Metal nieżelazny</li> <li>● Stal niestopowa / niskostopowa</li> </ul>

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rolki płócienne/papierowe</li> <li>- Rolki płócienne</li> <li>- Jumbolino</li> </ul>
	Formatka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formatki różne</li> </ul>
	Krażki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krążki siafix</li> <li>- Krążki samoprzylepne</li> <li>- Krążki różne</li> </ul>
	Taśmy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm)</li> <li>- Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm)</li> <li>- Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)</li> <li>- Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm)</li> <li>- Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)</li> <li>- Tuleje ściernie</li> </ul>

<b>Stosowanie</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Miniszlifierka kątowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

<b>Details</b>	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	- Podczas szlifowania aluminium zalecanej jest stosowanie smaru szlifierskiego

<b>Details</b>	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives)</li> <li>- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA</li> <li>- Stosowanie okularów i masek ochronnych</li> <li>- Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem</li> </ul>

<b>Kommunikation</b>		
Claim:	Uniwersalny produkt do stali niestopowej i metali nieżelaznych.	
Copy:	Jako specjalistyczny produkt do szlifowania na sucho o wysokiej wydajności ściernej i bardzo wysokiej wytrzymałości krawędzi oraz odporności na rozerwanie, taśma 2820 siamet jest przeznaczona do najróżniejszych prac: od usuwania rdzy lub powłok malarskich aż po obróbkę spawów stali szlachetnych i metali nieżelaznych.	
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona: ID 1876
		Tylna strona: ID 1877
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu: ID 5620
	Prezentacja produktów:	
	Zdjęcie makro:	
	Zdjęcie opakowania:	
	Zdjęcie grupy produktów:	ID 12291

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung