

Status:	Ok
Freigabe:	31.03.2022

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Płyty Parkiet

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund półszlachetny
Zakres granulacji (cały):	36-40; 60-120 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno Z, poliester
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny P036 – P060 pełny P080 – P120
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	3 - sztywna
Siła nacisku:	8 - mocny

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia - Wysoka wytrzymałość poprzeczna taśm - Wysoka wydajność ścierna przy obróbce miękkiego i twardego drewna w niskim zakresie granulacji - Wielokrotna wymiana taśm w urządzeniu - Wodoodporność i zmywalność - Możliwość stosowania jako taśmy szerokiej i segmentowej - Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec - Do ekstremalnych zastosowań ciągłych, nadaje się do mycia - Wysoka odporność na rozerwanie - Podłoże poliestrowe odporne na wpływ czynników atmosferycznych

Anwendungen

Przemysł meblarski:	- Kalibrowanie - Szlifowanie przygotowawcze - Szlifowanie wykończeniowe - Szlif finalny sklejki, płyt stolarskich i płyt z litego drewna - Kalibrowanie litego drewna - Kalibrowanie litego drewna - Kalibrowanie, szlifowanie wstępne i szlifowanie przygotowawcze - Szlifowanie wstępne w produkcji sklejki - Szlifowanie wstępne klejonych płyt z litego drewna - Szlifowanie wykończeniowe klejonych płyt z litego drewna
---------------------	--

Werkstoff

Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Lite drewno Materiały drewniane Materiały drewniane	● Twarde drewno ○ Miękkie drewno ○ Drewno żywiczne ○ Materiał drewnopochodny ● Materiał drewnopochodny
---------------------	---	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płóciennne - Jumbolino
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernne (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm)

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
Szlif:		

Details

Nie nadaje się do:	- Płyty wiórowe, płyty MDF, płyty melaminowe i laminaty - Zastosowania wymagające wyjątkowo elastycznego podłoża
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
-------------------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Das Segmentband für die Massivholz-Werkstoff Industrie		
Copy:	Produkt 2918 siapan, przeznaczony zwłaszcza do szlifowania miękkich i twardych materiałów drewnopochodnych, przekonuje nie tylko solidnym wykonaniem i wytrzymałością poprzeczną, ale także optymalną wydajnością ścierną w zakresie niskich granulacji – jako taśma szeroka i segmentowa.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 5034
		Tylna strona:	ID 1883
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 1486
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 8165

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung