

Durum:	Tamam
Onay:	31.03.2022

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Panel Parke

Ürün profili		
Kum tipi:	Alüminyum oksit	
Kum aralığı (toplam):	36-40; 60-120	FEPA P / ISO 6344
Taban:	Z bez, polyester	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık Kapalı	P036 – P060 P080 – P120
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:	TopTec	

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- TopTec
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	7 - İyi	
Esneklik:	3 - Kuvvetli	
Pres basıncı:	8 - Yoğun	

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması- Kros Bantlarda yüksek stabilite- Kaba kum aralığında sert ve yumuşak ahşabı işleme sırasında yüksek kazıma performansı- Makinede birden çok defa sıkıştırma ve gevşetme mümkün- Su geçirmez ve yıkanabilir- Geniş ve segment bant olarak kullanılabilir- TopTec sayesinde mükemmel yüzey- Aşırı uzun süreli kullanım için, yıkanabilir- Yüksek yırtılma mukavemeti- İklim şartlarına dayanıklı polyester altlık



Uygulama alanları

Mobilya imalatı:	<ul style="list-style-type: none">- Kalibrasyon- Ara zımparalama- Hassas zımparalama- Kontrplakları, ham ağaç ve masif ahşap panelleri zımparalama- Masif ahşabın kalibrasyonu- Masif ahşabın kalibrasyonu- Kalibrasyon, kaba ve ara zımparalama- Kontrplak üretiminde kaba zımparalama- Tutkalı masif ahşap panellerin kaba zımparalama- Tutkalı masif ahşap panellerin hassas zımparalaması
------------------	--

Malzeme

Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler	<input type="radio"/> Ahşap malzeme
	Ahşap malzemeler	<input checked="" type="radio"/> Ahşap malzeme
	Masif ahşap	<input checked="" type="radio"/> Sert ahşap
	Masif ahşap	<input type="radio"/> Yumuşak ahşap
	Masif ahşap	<input type="radio"/> Reçineli ahşap

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	<ul style="list-style-type: none">- Bez rulo- Jumbolino
	Bantlar	<ul style="list-style-type: none">- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren)- El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
Zımparalama:		

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	<ul style="list-style-type: none">- Sunta levhalar, MDF paneller, melamin paneller ve laminant- Özellikle esnek bir altlık gerektiren uygulamalar
Uygulama önerisi:	

Ayrıntılar

Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma
-------------------	---

İletişim

Lisans:	Masif ahşap malzeme endüstrisine yönelik segment bant		
Kopya:	Masif ahşap malzeme endüstrisi için özel olarak geliştirilen 2918 siapan segment bant olarak en iyi sonuçları elde ediyor.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 5034
		Arka yüz:	ID 1883
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 1486
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
Ürün grup görseli:			ID 8165

- Ana uygulama
- Yan uygulama